

DA 4248 V D Puristic Varia
Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



- Diseño atemporal: visera de la campana de acero inoxidable de 1198 mm de anchura
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Siempre a la altura óptima – ajuste en altura mediante un motor
- Potente: 860 m³/h en el nivel Booster
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele

Código EAN: 4002515990162 / Número de material: 10877250 /
Número de material antiguo: 28424855USA

Tipo de instalación	
Campana extractora en isla	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire
Diseño	
Color del aparato	Acero inoxidable
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Manejo	Teclas de pulsación con LED
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Paquete Silence	•
Hood in motion	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
Confort de mantenimiento	
CleanCover: interior del cuerpo de la campana fácil de limpiar	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	6
Iluminación	
Número x W	4 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	600 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Salida de aire	
Potencia de extracción en CFM en Booster	507
Potencia de extracción y nivel acústico	Valores a petición del cliente
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m ³ /h) según EN 61591	860
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Datos técnicos	
Ancho del cuerpo de la campana en mm	1198
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	755
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1045
Alto del cuerpo de la campana en mm	70
Fondo del cuerpo de la campana en mm	698

DA 4248 V D Puristic Varia
Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002515990162 / Número de material: 10877250 /
Número de material antiguo: 28424855USA

Peso neto en kg	49,0
Conexión fija	•
Altura mínima sobre placas vitrocerámicas en mm	610
Distancia mínima de seguridad por encima de placas de gas (máx. 12,6 kW de potencia total, quemador \leq 4,5 kW) en mm	660
Número de fases	1
Potencia nominal total en kW	0,51
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Frecuencia en Hz	60
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Chimenea telescópica	•
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•
Stick RC Con@ctivity 2.0 para KM	XKS 3000 Z

