

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de campana: Bajo gabinete
- Tamaño común: 30"
- Color: Acero inoxidable (SS)
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de motor: Centrífugo
- Motor: Integrado
- Clase de motor: 600 CFM
- Capacidad térmica (BTU): Hasta 65,000 BTU
- Velocidades del ventilador: 4
- Función automática: Encendido automático
- Tipo de control: Táctil electrónico
- Ubicación del control: Frontal
- Luz nocturna: Sí
- Iluminación de tareas: Sí (LED, 1 nivel)
- Control de iluminación: Táctil electrónico
- Motor de 600 CFM
- 4 velocidades para control preciso del flujo de aire
- Iluminación LED
- Ventilación perimetral
- Controles táctiles electrónicos
- Sistema de ventilación convertible
- Ducto redondo de 6"
- Filtros de grasa incluidos
- Datos Técnicos de Ventilación
- Tipo de ventilación: Exterior o recirculante
- Dirección del ducto: Vertical u horizontal
- Tipo de ducto: Redondo
- Tamaño del ducto: 6"
- Niveles de Ruido
- Velocidad mínima: 1.3 sones
- Velocidad máxima (horizontal): 8 sones
- Velocidad máxima (vertical): 7.5 sones
- Nivel sonoro máximo: 68.1 dB
- Nivel sonoro mínimo: 44.1 dB

